

## ARVA® TEXTURA Pintura Elastomerica

### DESCRIPCION

ARVA® TEXTURA es una mezcla de pigmentos con cargas selectas y contiene una resina estireno-acrílico que se emplea en la industria de la Construcción para obtener acabados decorativos en muros. Su aplicación es para interiores y exteriores. Se aplica con facilidad y tiene el tiempo de secado idóneo para elaborar cualquier tipo de acabado según lo requiera el cliente.

### USOS

Para proteger muros de concreto, block, tabla roca, entre otros. Recomendada para exteriores e interiores, y otras superficies en construcciones localizadas en zonas de alta humedad o climas extremos que requieren de impermeabilización. Ideal donde se requiera de un recubrimiento que resista y cubra ligeros movimientos en concreto.

### VENTAJAS

ARVA® TEXTURA cubre pequeñas fisuras naturales de construcciones de concreto tipo "mecano". Con gran poder cubriente y excelente reflectividad. Para evitar que la humedad penetre al interior de los inmuebles a través de las paredes y muros. Forma una capa resistente que previene el deterioro prematuro de paredes y muros por intemperización. Rápida aplicación y excelente acabado. Resiste expansiones, contracciones y pequeños movimientos del concreto.

### CARACTERISTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Acrílico - estireno	-
Viscosidad, Cps	75 000 ± 4 000	ASTM D 2196
pH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	79 ± 2	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.81 ± 0.05	ASTM D 70
Color	Blanco y ocho colores de línea. No debe usarse en el sistema de color	
Tamaño de grano de mármol	Mediano (malla 12) y grueso (malla 8)	

### RENDIMIENTO TEORICO

De 10 a 15 m<sup>2</sup> por cubeta de 19 lts, dependiendo de la rugosidad de la superficie, la naturaleza de la misma, el tipo de acabado que se desee y el tamaño de grano que se utilice.



### PRESENTACION

Cubeta de 30 kilogramos.

### APLICACION

El producto se aplica sin diluir (ver herramientas de aplicación) dejar secar aproximadamente de 20 a 30 minutos dependiendo de las condiciones ambientales y posteriormente se da el acabado deseado con la herramienta que se desee (ver herramientas de aplicación). Antes de aplicar el ARVA® TEXTURA deberá estar limpia y sellada la superficie con SELLADOR VINILICO.

### RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 ° C ni mayores de 45° C. No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente. Para mayor información vea la Hoja de Seguridad.

### ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas. Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años. **IMPERARVA, S.A. de C.V.** garantiza sus procesos de fabricación, cumple con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están fabricados con materias primas de alta calidad.